



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักกฎหมาย โทร. ๐ ๖๒๘๗๑ ๙๙๙๙๙ ๑๔๐๔  
ที่ กก ๑๔๐๔/๑.๐๗๙ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและกรรชัตว่างที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  
ไม่ประจำทาง มาตรฐาน ๒ (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ร燥. , รอน. , รอก. , ตรช. , ผอ. สำนักทุกสำนัก , ผอ. กองทุกกอง , สนก. , ผกน. , พพร. , ผสภ. ๑ ,  
๒ , ๓ , ๔ และ ๕ ชสจ. ทุกจังหวัด และ หสช. ทุกสาขา

ด้วยได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและกรรชัตว่างที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน ๒ (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒ ง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ <http://www.dlt.go.th> และ <http://intranet.dlt.go.th>

กรมการขนส่งทางบกขอเรียนว่า ประกาศดังกล่าวเป็นการวางข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบและกรรชัตว่างที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน ๒ (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

๑. กำหนดแบบที่นั่ง โดยจะเป็นที่นั่งเดียว ที่นั่งคู่ หรือที่นั่ง ๓ ที่นั่งก็ได้
๒. กำหนดขนาดและคุณลักษณะของเบาะนั่งและพนักพิงหลัง
๓. กำหนดการจัดวางที่นั่ง โดยให้จัดวางตามความกว้างของรถ ซึ่งเมื่อร่วมจำนวนที่นั่งผู้โดยสารทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง
๔. กำหนดระยะห่างระหว่างที่นั่งด้านหน้ากับที่นั่งด้านหลัง โดยต้องมีระยะห่างตามที่กำหนดเพื่อความสะดวกสบายในการโดยสาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วถันด้วย

(นายวัฒนา พัทรชนน์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

## ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง  
มาตรฐาน ๒ (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ)

พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไว้แล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติอนุมัติให้มีรถตู้โดยสาร มาตรฐาน ๒ (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) ขึ้นเป็นมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน ๒ (จ) ทั่วไป เพื่อนำมาใช้ทำการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง ซึ่งรถตู้ชนิดพิเศษดังกล่าวจะมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายทั้งมีแบบและการจัดวางที่นั่งเฉพาะเป็นพิเศษสำหรับรถดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ (๒) (ภ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง มาตรฐาน ๒ (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) ให้มีแบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสาร ดังนี้**

(๑) แบบที่นั่ง จะเป็นที่นั่งเดี่ยว ที่นั่งคู่ หรือที่นั่ง ๓ ที่นั่งก็ได้ โดยเบาะนั่งต้องมีความกว้างในแต่ละที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร และมีลักษณะ ดังนี้

(ก) ที่นั่งและพนักพิงหลังต้องมีเบาะหนาพอสมควร พนักพิงหลังต้องมีความสูงจากเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และต้องมีเบาะรองรับศีรษะ กรณีพนักพิงหลังมีความสูงจากเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร จะมีเบาะรองรับศีรษะหรือไม่ก็ได้

(ข) พนักพิงหลังต้องแยกเป็นอิสระในแต่ละที่นั่ง ในสภาพปกติพนักพิงหลังต้องเออนไปข้างหลัง ในระดับ ๕๕ ถึง ๑๐๐ องศา และสามารถปรับเออนไปข้างหลังได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ องศาจากแนวราบ

(ค) มีที่วางแขนหรือไม่ก็ได้ โดยหากที่นั่งที่อยู่ชิดทางเดินมีที่วางแขน จะต้องมีช่องทางเดินที่มีความกว้างพอสมควรให้สามารถเดินเข้าออกได้โดยสะดวก

(ง) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง รวมที่นั่งผู้ขับรถ

(๒) การจัดวางที่นั่ง ให้จัดวางตามความกว้างของรถ และให้จัดวางที่นั่งหันไปทางเดียวกัน โดยที่นั่งที่อยู่ตอนเดียวกับที่นั่งผู้ขับรถให้มีที่นั่งได้ ๑ ที่นั่ง ซึ่งต้องมีระยะห่างเมื่อวัดจากด้านหน้ารถ (คอนโซล) บริเวณด้านหน้าที่นั่งผู้โดยสารส่วนที่ยืนมากที่สุดถึงด้านหน้าพนักพิงหลังไม่น้อยกว่า

## หน้า ๕

เล่ม ๓๗๒ ตอนพิเศษ ๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

๖๗ เชนติเมตร สำหรับที่นั่งตอนหลังของที่นั่งผู้ขับรถ ให้จัดวางที่นั่งได้ ๓ ตัว แล้ว แต่ละไม่เกิน ๓ ที่นั่ง และเว้นให้มีช่องทางเดินตามความยาวของตัวรถ มีความกว้างพอสมควรให้สามารถเดินเข้าออกได้โดยสะดวก ในกรณีมีการจัดวางที่นั่งในแบบแรกติดประตูทางขึ้นลง ที่นั่งนั้นต้องเป็นแบบพับได้ เพื่อให้สามารถเดินเข้าออกได้โดยสะดวก ระยะห่างระหว่างที่นั่งเมื่อวัดจากด้านหลังพนักพิงหลังของที่นั่งด้านหน้า หรือสิ่งกีดขวางถึงด้านหน้าพนักพิงหลังของที่นั่งถัดไป ซึ่งวัดในระดับเหนือเบาะนั่งไม่เกิน ๕ เชนติเมตร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๗๕ เชนติเมตร ตัวอย่างการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

### ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

แบบตัวอย่างการจัดวางที่นั่งสูโดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน ๒ (๑) (รถตู้ชนิดพิเศษ)

